



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**PRODUTO**

**CICLO POWER**

**DESINCRUSTANTE ALCALINO - Detergente Desengordurante**

### PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

**COMPOSIÇÃO:** DESINCRUSTANTE ALCALINO, CONTENDO EM SUA FORMULAÇÃO PODEROSO ALCALINIZANTE, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, AGENTES FLOTADORES, ESTABILIZANTES E VEÍCULO. CONTÉM HIDRÓXIDO DE SÓDIO (50%) 10,0%.

Item	Especificação	Parametro de Conformidade
1	Aspecto	Liquido viscoso
2	Cor	Levemente esbranquiçado
3	Odor	Inodoro
4	pH	13,5 a 14,0

**GALÃO 5 LITROS**

**REGISTRO NA ANVISA/MS: N°  
3.3252.0012.004-3**

**OUTRAS APRESENTAÇÕES**

**FRASCO 500 ML, FRASCO 1 L E  
GALÃO 2 L**

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### INDICAÇÃO

USO PROFISIONAL: DESENVOLVIDO PARA LIMPEZA PESADA COM EFICIENTE AÇÃO DESINCRUSTANTE SOBRE RESÍDUOS DE MATÉRIAS ORGÂNICAS E INORGÂNICAS. PODE SER USADO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALIMENTÍCIOS, COIFAS, CHAPAS E OUTROS. ALTO PODER DESINCRUSTANTE POR POSSUIR ELEVADA ALCALINIDADE. PODE SER USADO PARA LIMPEZA CIP EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS, FRIGORÍFICOS E INDÚSTRIAS DE BEBIDAS.

NÃO DEIXA RESÍDUOS APÓS ENXAGUE, NÃO FORMA ESPUMA EXCESSIVA. NÃO UTILIZAR EM ALUMÍNIOS, METAL GALVANIZADO E PINTURA.



#### MODO DE USO

DILUIR 1 L DO PRODUTO PARA 10 A 20 LITROS DE ÁGUA, DEPENDENDO DO GRAU DE INCRUSTAÇÃO. DEIXAR AGIR POR 5 MINUTOS OU MAIS, ESFREGAR COM ESPONGA DE AÇO OU ESCOVAS COM CERDAS DURAS APÓS O CONTATO DE 5 MINUTOS. ENXAGUAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS, CASO SEJA NECESSÁRIO USAR ÁGUA QUENTE PARA O ENXAGUE.

PARA PISOS COM INCRUSTAÇÕES, MANCHAS E RESTOS DE OBRAS PODE SER APLICADO O PRODUTO PURO, USAR ÁGUA PARA FORMAÇÃO DE ESPUMA, ESFREGAR E ENXAGUAR.

**VALIDADE: 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que mantidas as condições de estocagem na embalagem original.**